



Attache pour conduit sur bride H-MSMR avec retenue, montage latéral – C2416SM



- Un seul élément à installer
- Installation rapide par martèlement
- Le clip de sécurité pré-rieveté se plie facilement en position
- Conception légère



Référence	C2416SM
Matériau	Acier Ressort
Finition	nVent CADDY Armour
Taille du conduit EMT	1"
Taille du tuyau/conduit rigide	1"
Diamètre Extérieur (OD)	1,18" – 1,37"
Epaisseur du Rebord (FT)	1/8" – 1/4"
Longueur (L)	13"
Charge Statique (F)	25 lb
Quantité Standard d'Emballage	50 pc
UPC	78285651050

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2021 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.