



## Principales

Gamme de produits	Square D
Fonction produit	Receptacle Switch
Destination du produit	Wiring connection APJ6485 Crouse-Hinds Arktite
[In] courant nominal	60 A
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 3/3R/4/4X/5/12 stainless steel 304
Puissance moteur HP	50 hp 480 V AC 60 hp 600 V AC
Type de sectionneur	Non-fusible disconnect
Courant de court-circuit	10 kA
Montage de l'appareil	Saillie
Nombre de pôles	3
Nombre de phases réseau	3 phases
Raccordement électrique	Receptacle
Certifications du produit	CSA
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA/CC
Jauge AWG	AWG 12...AWG 2 (aluminium) AWG 14...AWG 2 (cuivre)
Configuration du câblage	4 fils

## Complémentaires

## Environnement

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1313 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisant des produits et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.