



## Lampe frontale à DEL à sécurité intrinsèque



Cette lampe frontale à faisceau concentré et à sécurité intrinsèque de classe I, II et III, division 1, est conçue pour les emplacements dangereux, où le risque d'explosion est élevé en raison de poussières fines ou d'émanations de gaz. Elle est à la fois légère et certifiée étanche à l'eau et à la poussière (norme IP). Alimentée par 3 piles AAA, cette lampe frontale à DEL se fixe directement à l'avant ou à l'arrière des casques de protection et des casques de sécurité Klein® grâce aux fixations pour accessoires. Aucune courroie n'est nécessaire! Consultez votre responsable de la sécurité avant d'utiliser ce produit.

### Spécifications

<b>Type:</b>	Lampe frontale	<b>Application:</b>	Produit conçu pour les environnements dangereux
<b>Caractéristiques spéciales:</b>	Conception à sécurité intrinsèque	<b>Longueur totale:</b>	4,8 cm (1,9 po)
<b>Hauteur totale:</b>	6,2 cm (2,44 po)	<b>Largeur totale:</b>	8,4 cm (3,31 po)
<b>Matériau:</b>	Polycarbonate et polyuréthane thermoplastique	<b>Lumens:</b>	Mode élevé : 216. Mode faible : 75
<b>Type d'ampoule:</b>	DEL	<b>Autonomie des piles:</b>	Mode élevé : 5 heures; mode faible : 12 heures
<b>Piles:</b>	3 piles AAA	<b>Plage de températures:</b>	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
<b>Protection contre les chutes:</b>	2 m (6,6 pi)	<b>Normes:</b>	CLASSE I, DIV. 1 ET 2, GROUPES ABCD; CLASSE II, DIV. 1 ET 2, GROUPES EFG; CLASSE III, CODE DE TEMPÉRATURE T4
<b>Inclusions:</b>	Clé hexagonale, piles	<b>Poids:</b>	104 g (3,68 oz)