



Principales

Gamme de produits	Homeline
Fonction produit	Disjoncteur miniature
[In] courant nominal	20 A 40 A
[Ue] tension assignée d'emploi	120/240 V CA
Mode d'installation	Connecter
Description des pôles	1P 2P
Courant de court-circuit	10 kA
Circuit breaker type	Quad
Application du disjoncteur	HACR rated
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier

Complémentaires

Nombre d"écarts requis	2
Jauge AWG	AWG 12 à AWG 6 (aluminium / cuivre)

Environnement

certifications du produit	CSA
température de fonctionnement	40 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1323 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisatrices spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.