



Tige VF-Ti/T pour attache de panne en « C » – VF144TI



- À frapper ou installer depuis le sol à l'aide de l'outil VAFT
- Offre une fixation à partir de panne et de poutrelle, pour des assemblages nVent CADDY Speed Link, du câble, des crochets en S ou de la chaîne



Référence	VF144TI
Matériau	Acier Ressort
Finition	nVent CADDY Armour
Dimension du trou (HS)	1/4"
Type trou	Taraudé
Epaisseur du Rebord (FT)	1/16" – 1/4"
Hauteur (H)	5 3/16"
Charge Statique (F)	160 lb
Certifications	cULus
Quantité Standard d'Emballage	100 pc
UPC	78285635404

UL, UR, cUL, cUR, cULus et cURus sont des marques de certification déposées d'UL LLC.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur www.ericco.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2021 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.

