

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE À ENTRÉE UNIQUE AVEC BOÎTE DE RACCORDEMENT



Le modèle nVent RAYCHEM JBU-100 est une boîte de raccordement conçue pour le branchement électrique d'un câble de chauffage parallèle industriel nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV, KTV ou VPL. Disponible en trois versions personnalisées pour les pratiques d'installation locales, elle est également disponible avec un indicateur d'alimentation. JBS-100-E, JBS-100-L-E; JBS-100-EP, JBS-100-L-EP, JBS-100-A, JBS-100-L-A.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Boîtes spacieuses simples et faciles à installer avec accès en façade, bornes de type ressort robustes et vis de couvercle imperdables pour une fixation sûre

Fait partie d'un système modulaire pour un maximum de flexibilité

Une gamme adaptée à tous les câbles de chauffage parallèles industriels nVent RAYCHEM

Conception simplifiée pour les zones explosibles faisant partie intégrante de l'approbation du système

Installation à froid : gaine d'étanchéité centrale avec embout étanchéité non durci ; aucun pistolet thermique, aucun permis de travail à la chaleur rouge n'est requis

Fiabilité et longue durée de vie : garantie produit étendue de 10 ans disponible, sans entretien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de connexion : Connexion à froid

Matériau : Polymère renforcé en fibre de verre

Montage : Installation sur la tuyauterie

Classe d'étanchéité IP : IP66

Quantité d'entrée : 2

Passage de câbles : 3/4"

Alvéoles incluses : Non

Fixation du couvercle : Vissé

Pour zone explosible avec gaz : 1, 2

Pour zone explosible avec poussière : 21, 22

Coupe transversale conducteur maxi : 10 mm²

Sans halogène : Oui

Quantité de borne de connexion : 3

Taille : 242 mm

Largeur : 120 mm

Profondeur : 90 mm

Type de zone : Non dangereux ; Dangereux

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Température ambiante	Témoin lumineux inclus	Plaque de mise à la terre incluse	Sous l'isolation
944699-000	JBS-100-L-A	-40 to 40 °C	Oui	Non	Non
C26470-000	JBS-100-A6	-40 to 56 °C	Non	Non	Non
085947-000	JBS-100-A	-40 to 56 °C	Non	Non	Non

Il existe peut-être des versions localisées, sous des références différentes, avec agréments limités. Contactez le représentant commercial local.

North America

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latin America

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

©2020 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.