


# Support de câble MC/AC avec étrier à bride – MCS10124



- Isole soigneusement, soutient et sécurise les câbles MC/AC
- Espace correctement le câble MC/AC pour aider à éliminer le groupement et les problèmes de réduction relatifs aux normes NEC® et CEC
- Permet une installation soignée et professionnelle



Référence	MCS10124
Taille de câble isolé de mise à la terre	12-3 à 8-2
Taille de câble MC/AC	10-3 à 8-3
Taille du câble superneutre	12-3 à 10-2
Matériau	Acier
Finition	Electrozingué
Capacité du câble	7
Epaisseur du Rebord (FT)	1/8" – 1/4"
Diamètre Extérieur (OD)	0,56" – 0,69"
Certifications	cULus
Quantité Standard d'Emballage	25 pc
UPC	78285646972

NEC is a registered trademark of, and National Electrical Code (NEC) standard is a copyright of the National Fire Protection Association, Inc. UL, UR, cUL, cUR, cULus et cURus sont des marques de certification déposées d'UL LLC.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur [www.erico.com](http://www.erico.com) et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2021 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.

