

OSR-PI

Câble chauffant autorégulant 120V préassemblé pour protection antigel des tuyaux et déglçage de toitures et gouttières



Caractéristiques

Tension nominale

- 120V.

Longueur de la liaison froide

- 36" (0.9 m).

Surgaine

- Thermoplastique.

Conducteur d'alimentation

- Cuivre nickelé.

Température maximale maintenue (sous tension)

- 60 °C (140 °F).

Température maximale maintenue (hors tension)

- 80 °C (176 °F).

Section du câble

- 14.1 mm X 5.6 mm.

Rayon de courbure minimal

- 25 mm (1 po).

Température minimale d'installation et de démarrage

- -25 °C (-13 °F).

Normes

- CSA C22.2.130.03; -WS.
- CAN/CSA 60079-7:12, 60079-0-11.
- ANSI/IEEE 515, 515.

Certification

- CSA C US 2547790.

Classement

- Applications extérieures et endroits humides (WS).

Garantie

- Garantie de base 1 an sur le câble chauffant.

Application

- Protection contre le gel, toiture et gouttière, tuyaux, canalisations, systèmes de gicleurs.

Modèles

# Produit	Prix	Longueur		Puissance de sortie nominale dans l'air à 5 °C (40 °F) ¹
		pi	m	
ECK-7AO-006	108.00	6	1.8	42
ECK-7AO-012	125.00	12	3.6	84
ECK-7AO-018	151.00	18	5.5	126
ECK-7AO-025	176.00	25	7.6	175
ECK-7AO-050	262.00	50	15.2	350
ECK-7AO-075	321.00	75	22.9	525
ECK-7AO-100	436.00	100	30.5	700

¹ Dû à la propriété d'autorégulation du câble, la densité linéaire peut atteindre jusqu'à 11 Watts par pied lorsque enfoui dans la neige ou la glace : «densité humide». Dans cette condition, l'utilisation d'un disjoncteur de 15 Ampères reste valide pour tous les modèles.

Puissance linéaire de sortie dans l'air en fonction de la température d'utilisation

