

Options & Accessories

Tribay Matrix

INDUSTRIAL

OPTIONS

Factory installed — order with fixture by adding suffix
Plugs are Twist-Lok® type as manufactured by Hubbell Wiring Devices

Suffix	Description	Tribay										
		HG16	HG22	WA22	WW22	WD22	WA25	CHEU	CHOU	CHLM	SW	RO
-AN	Anodized housing	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-CFB	Charcoal filter breather							•		•		
-CXHLP(X)	Cord, hook/loop & plug w/ slick-On® hanger	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-CXHL(X)	Cord & hook/Loop w/slick-on hanger	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-DFP	Dead front disconnect	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
-F	Fusing	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-GR	Gray lektrocote® finish	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-HA	High ambient	•	•					•	•			
-LL	Shipped less lamp	•	•									
-LRI	Lower luminaire retainer	std	std	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-NMM	No mounting method	std	std	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-P	High strength polycarbonate refractor									•	•	
-RO	Remote offset											•
-QSS	Quartz standby system (lamp included)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-QST	Quartz standby with time delay (lamp included)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-TRI	Top luminaire retainer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

ACCESSORIES

Field installed — order as a separate line.

Suffix	Description	Tribay										
		HG16	HG22	WA22	WW22	WD22	WA25	CHEU	CHOU	CHLM	SW	RO
BLA-C4HL	4' cord hook/loop	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CH-LLR	Lower luminaire retainer - 2' cable	std	std	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CH-TLRX	Top luminaire retainer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CHF	Single fusing	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CHFF	Double fusing (not for Canada)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CH-B	Wiring box - no disconnect	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CH-Q	Wiring box - with disconnect (Quick Zone)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CH-ENC	Tempered glass lens door							std	•			
FWG	Full wire guard for acrylic reflectors			•	•	•	•					
HG-FWG	Full wire guard for glass reflectors	•	•									
HG-ENC-XX	Tempered glass enclosure for HG16 & HG22	•	•									
HOOK/LOOP	Hook 3/4" NPS male	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
H3/4AL3/4	Swivel aligner - with box	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PHE	Die-cast aluminum power hook	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PHS	Specification grade power hook - with 30" cord	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SY3	Rugged steel power hook	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WA2-ENC	Flat 1/8" acrylic lens			•	•	•						
WA22-CDL	Conical drop prismatic lens			•	•	•						
WA22-DLR	Drop lens refractor			•	•	•						
WA-T	Perforated metal top enclosure			•	•	•	•					
WA25-DLR**	Drop lens bottom enclosure (for WA25 reflectors)						•					
WA25-ENC**	Flat 1/8" acrylic bottom enclosure for 25" reflectors						•					
WG	Wire guard	WG16	WG23A	WG23A	WG23A	WG23A	WG25*	WG19	WG19	WG29	WG-SW	

* WG25 wire guard can not be used with any WA25 bottom enclosure
** ENC bottom enclosure not compatible with 1000W WA25



Industrial Lighting